

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση επίγειου ρολογιού (διαμέτρου περ. 6 μ.) στον χώρο της ανάπλασης του Χειμάρρου Καλλιφύτου, σε θέση πίσω από το άγαλμα της «Νίκης της Δράμας».

Πρόκειται για κυκλικό τοιχίο, διαμέτρου 8,40 μ. , με μεταβλητό ύψος στέψης από 1,60 μέχρι 0,30 από την στάθμη του παρακείμενου εδάφους.

Αρχικά γίνεται εκσκαφή του κηποχώματος και αφαίρεση αυτού, μέχρι την στάθμη του υποκείμενου οχετού αποχέτευσης ομβρίων. Στη συνέχεια τοποθετούνται βλήτρα στην περίμετρο της κάτοψης του τοιχίου και κατασκευάζεται το τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοποθετείται κεκλιμένος σωλήνας στο κέντρο για την υποδοχή του μηχανισμού του ρολογιού, τοποθετούνται τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης για να μειωθεί το βάρος του χώματος πλήρωσης, τοποθετείται γεωϋφασμα και αποστραγγιστικό εσωτερικό δίκτυο και τέλος επαναπληρώνεται το υπόλοιπο με χώμα και φυτεύεται με γρασίδι.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ